


Fusion surface



Fusion – utanpåliggande interiörmatur med mikroprismatisk optik

Beskrivning

Utanpåliggande LED armatur. Armaturstomme i pulverlackerad stål, vit RAL 9003. Mikroprismatisk optik PMMA.

Användningsområde

Skolor, kontor, mötesrum, butiker, korridorer etc.

Montage/Anslutning

Direkt i tak eller på armaturskena.

LED drivare

Elektronisk LED drivare är integrerad.

Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
37W	32	32	51	51
37W DALI	13	21	21	35

Ljuskälla

Färgindex: RA >80


Färgtolerans: MacAdam <3

UGR <19

Livslängd - Ta 25°C

LED: DALI L90B10 - 100 000t
OnOff L90B10 - 50 000 t

Drivare: 100 000 t



Fusion surface

DEFA nr.	Typ	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt
125299	Fusion surface	32W 830	4500lm	141		4,7 kg
125301	Fusion surface	32W 830	4500lm	141	DALI	4,9 kg
125298	Fusion surface	32W 840	4600lm	144		4,7 kg
125300	Fusion surface	32W 840	4600lm	144	DALI	4,9 kg