



Ledge Prison – meget lavtbyggende armatur med mikroprismatisk avskjerming

Beskrivelse

Interiørarmatur for utenpåliggende montasje i fast himling. Kan også benyttes innfelt i T-profil tak. Stamme i aluminium, pulverlakkert i hvit RAL 9010. Mikroprismatisk polykarbonat (PC) avskjerming. Ledge prison DALI leveres "plug & play", ferdig koblet med 1,5m kabel og Wago. Driver og LED panel er sammenkoblet med 1m kabel.

Bruksområde

Fengsel, psykiatriske institusjoner og andre områder med lignende krav.

Avskjerming

Mikroprismatisk polykarbonat avskjerming

Montasje

Armatur festes direkte i tak med selvgjøgende skruer. Ofte benyttet 3,5x38mm med senkehode som krever spesialbits (medfølger ikke). Driver legges over himling.

Antall pr kurs 16A	B	C
20W DALI	80 stk	132 stk
39W DALI	20 stk	33 stk

Lyskilde

Fargetemperatur - K	3000 eller 4000
Fargeindex Ra	>80
Fargetoleranse MacAdam	<3
UGR	<19
Levetid	L80B10 100.000t

Øvrig

DALI versjon leveres med Wago og CLO som standard. Driver er forberedt for touch-dim.

Nummer	Type	Modul	Optikk	Bestykning	Arm. lm	Styring	
122250	Ledge Prison	1200x300	Micro	39W	830	4673 lm	DALI
122552	Ledge Prison	600x600	Micro	39W	830	5119lm	DALI
129593	Ledge Prison	600x300	Micro	20W	830	2415lm	DALI
129592	Ledge Prison	1200x300	Micro	39W	840	4914lm	DALI