





Definite suspended



Definite M



Definite L



Definite XL

Definite – nedhengt interiørarmatur for LED

Beskrivelse

Nedhengt interiørarmatur med opp/ned lys, 40/60% (ID46) eller 100% nedlys (D100). Armaturstamme ekstrudert aluminium. Avskjerming i opal polykarbonat (PMMA). Armaturen er pulverlakkert grå RAL 9006.

Bruksområde

Skoler, kontor, korridor og butikk mm.

Montasje

Armaturen nedhengt i medfølgende wireoppheng, 1500mm lengde.

Forkobling


Inklusive elektronisk DALI driver.

Øvrig


Andre farger på bestilling

Lyskilde


Fargetemperatur 3000K - 4000K
Fargeindex Ra >80
Fargetoleranse MacAdam <3
Levetid - Ta 25°C L80B50 100.000 t




Definite opp/nedlys - 40/60% - ID46



Definite 100% nedlys - D100



Definite opp/nedlys - 40/60% - ID46



Definite 100% nedlys - D100

DEFA nr.	Type	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
[S] 125367	Definite suspended ID46 Large	104W 3000K	13950lm	134	DALI	8,9 kg
[S] På forespørsel	Definite suspended ID46 Large	104W 4000K	14800lm	142	DALI	8,9 kg
[S] 125368	Definite suspended ID46 X-Large	140W 3000K	15400lm	110	DALI	15,1 kg
[S] På forespørsel	Definite suspended ID46 X-Large	140W 4000K	16400lm	117	DALI	15,1 kg
[S] 125306	Definite suspended D100 Medium	36W 3000K	4500lm	125	DALI	3,6 kg
[S] 125307	Definite suspended D100 Medium	36W 4000K	4800lm	133	DALI	3,6 kg
[S] 125308	Definite suspended D100 Large	73W 3000K	8500lm	116	DALI	8,5 kg
[S] 125309	Definite suspended D100 Large	73W 4000K	9000lm	123	DALI	8,5 kg

[S] = Skaffevarer