

Ledge® Suspended




Ledge suspended – nedhengt interiørarmatur for LED med edge-lit teknikk


“Less is more” - en innovativ og diskret design utviklet med morgendagens teknikk. Edge-lit teknologien gir en homogent lysende armatur, med en optikk som gir meget lav blending. Den diskrete design gir et inntrykk som forsterker omgivelsene uten å forstyrre rommets interiør.



Armatur



Kontrollmodul



Beskrivelse

Nedhengt interiørarmatur for LED med edge-lit teknikk. Klar versjon er helt transparent når den er slukket og når den tennes virker det som den forsvinner i rommet. Ledge fins med ulik lysfordeling av det indirekte og direkte lyset. Ledge Klar med 40/60% opp/ned lys (ID46). Ledge Opal med 60/40% opp/ned lys (ID64). Strømtilførselen går gjennom wire-oppheng, PowerOverWire, ingen synlige kabler som gir en diskret og pen installasjon. Armatursidene er i ekstrudert aluminium og endestykkene i et kompositmateriale. Optikken er i klar eller opal akryl (PMMA). Armaturstammen og styringsmodulen er pulverlakkert med hvit strukturlakk, RAL 9016.

Bruksområder

Kontor, møterom, butikker, skoler, bolig

Tilkobling

Armaturen leveres med 2,5m kabel m. jordet plugg, DALI-versjonen med 2,5m 5-leder uten plugg.

Montasje

Pendles i ferdigmontert wireoppheng. Høyden reguleres med hurtingjusteringen nede ved armaturen. Styringsmodulen legges direkt inn i T-profil himlingen eller monteres direkte i tak. Egen monteringsramme tilgjengelig for alternativ plasseringer i systemhimling.

Forkobling


Alle tekniske komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk driver for on/off og snordim versjoner eller digital driver for den dimbare DALI versjonen, også forberedt for touch-dim.

Armaturer pr. kurs 16-B 19 stk - DALI 13 stk.


Trådløs styring

Ledge kan leveres med Casambi trådløs App styring integrert i kontrollmodulen. Se hjemmeside for detaljert informasjon.


Fargeindex Ra	>80
UGR	<19
Fargetoleranse MacAdam	3
Levetid	L80B50 100.000 t




Ledge klar




Ledge opal



Kontrollmodul (tabboks) med alle lystekniske komponenter.



Kontrollmodul (tabboks) med snordimmer for lysregulering (SWD).



Endestykker i en elegant design med spennende lyseffekter



Monteringsskinne for fri plassering av Ledge i systemtaket etter eget ønske.

DEFA nr.	E-nr.	Type	Optikk	Bestykning		Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
119193	3332153	Ledge suspended	Opal	62W	3000K	5734	93		4,8 kg
119194	3332154	Ledge suspended	Opal	62W	3000K	5734	93	DALI	4,8 kg
119195	3332168	Ledge suspended	Opal	62W	4000K	5955	96		4,8 kg
119196	3332169	Ledge suspended	Opal	62W	4000K	5955	96	DALI	4,8 kg
119197	3332178	Ledge suspended	Klar	62W	3000K	6002	97		4,8 kg
119198	3332179	Ledge suspended	Klar	62W	3000K	6002	97	DALI	4,8 kg
119199	3332198	Ledge suspended	Klar	62W	4000K	6230	101		4,8 kg
119200	3332199	Ledge suspended	Klar	62W	4000K	6230	101	DALI	4,8 kg
121646	3232057	Ledge suspended	Opal	62W	3000K	5734	93	SWD	4,9 kg
121647	3232058	Ledge suspended	Opal	62W	4000K	5955	96	SWD	4,9 kg
121648	3232059	Ledge suspended	Klar	62W	3000K	6002	97	SWD	4,9 kg
121649	3232060	Ledge suspended	Klar	62W	4000K	6230	101	SWD	4,9 kg
120600	3232046	Ledge suspended	Opal	62W	3000K	5734	93	CASAMBI	4,9 kg
120601	3232047	Ledge suspended	Opal	62W	4000K	5955	96	CASAMBI	4,9 kg
120602	3232048	Ledge suspended	Klar	62W	3000K	6002	97	CASAMBI	4,9 kg
120603	3232049	Ledge suspended	Klar	62W	4000K	6230	101	CASAMBI	4,9 kg

SWD - Dimmefunksjon via snorbryter i kontrollmodulen

Tilbehør:

119312	3332065	Monteringsskinne for fri plassering av Ledge i systemtaket
120449		Remote control Casambi Xpress Hvitt

Casambi

Ledge kan leveres med Casambi trådløs App styring integrert i kontrollmodulen.

Armaturen kan da styres med bryter, smart telefon eller nettbrett. Se www.defa.com for mer detaljert informasjon.



Casambi Xpress - remote control



Optimalt lys

- Høyt lysutbytte - lm/W
- Ekstremt lav blending - UGR <19
- Fargetemperatur 3000K - 4000K
- Klar versjon med 40/60% opp/ned lys
- Opal versjon med 60/40% opp/ned lys



Energieffektiv med lang levetid

- Optimer Edge-lit teknologi
- Kvalitets LED - 100 000 timer
- Optimal kjøling og de beste driftsforhold
- Høy virkningsgrad



Enkel og rask montasje

- Oppheng uten kabel
- Strømtilførsel i wireoppheng
- Høydejustering nede ved armaturen
- Takboks inneholder alle tekniske komponenter



Diskret design

- Kun 12 mm byggehøyde
- Armatur som svever i rommet uten å forstyrre rommets interiør
- Klar versjon helt transparent