

### Beskrivelse

Kraftig asymmetrisk lyskaster med høy virkningsgrad. Armaturhus i presstøpt aluminium og 4 mm herdet sikkerhetsglass. Armaturen leveres med ventilasjonsplugg for å forhindre kondens. Justerbart stålfeste som er sinkbehandlet. Lakkert i antrasitt RAL 7039. 8kv overspenningsvern er standard.

### Bruksområde

Belysning av parkeringsplasser, store områder, kaianlegg, industri etc...

### Montasje

Stående, hengende og på vegg.

### Tilkobling

Driver innbygd i armaturen. Utvendig plugg for tilkobling uten å åpne armaturen.

### Øvrig


Kan leveres med nattsenkning, lavere effekter, DALI og symmetrisk lysfordeling, 2200K/3000/4000K/5700K. Kan leveres i korrosjonsklasse C5 for bruk i utsatte områder.

Armaturer pr. 16A kurs	Type B	Type C
Antares 315W	3 stk	6 stk


Fargegjengivelse:	Ra >80
Fargetoleranse MacAdam:	3
Omgivelsestemperatur:	Ta -25°C/+45°C
Levetid Ta 25:	80.000t L90B10
Levetid Ta 40:	60.000t L80B10
Vindfang:	0,265 m <sup>2</sup>



Plugg for tilkobling uten å åpne armaturen



Stolpefeste for Ø60mm stolpe



Avlastningsplate 25x35cm galv

Nummer	Type	Bestyknng			Arm. lm	lm/W
<b>Vekt</b>						
[S] 119730	Antares AS	144LED	315W	4000K	41030lm	130
Tilbehør:						
[S] 120627	Stolpefeste Antares	Ø60mm				
[S] 124156	Avlastningsplate Antares	25x35cm galv				