

Kuvaus

Valaisinrunko ja pylväskiinnike valettu alumiiniseosta. Katto lämpögalvanoitua teräslevyä. Valaisimen kahvat alumiinia. Kupu kirkasta tai opaalia akryyliä. Athene on vakiona antrasiitinharmaa RAL 7043. Häikäisysoojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL9010. Häikäisysoojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL 9010. LED-moduuli on vaihdettavissa. LED-jälkiasennussarja nykyisten valaisimien päivitykseen.

Käyttökohteet

Kävelykadut, puistot, torit, pysäköintialueet, kävelytiet ja niin edelleen.

Asennus

Pylväisiin, pylvään halkaisija 60 mm.

Liitäntä

Toimitetaan 4 m 3x1,5 mm²:n kaapelilla.

Muuta

CLO – Vakio Valontuotto standardina.




Valaisimia (pcs) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
36W	23	37	36	58

Valonlähde

Värintoistoindeksi Ra:	85
MacAdam-väritoleranssi:	3 SDCM
Arvioitu käyttöikä, L70:	90 000 t
Käyttölämpötila, Ta:	25°C

Seinäkiinnike



S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Kg
4518285	Athene Park	Kirkas	Tumman harmaa/Valkoinen	36W 4000K 2378	67	7,6
4518286	Athene Park	Opaali	Tumman harmaa	36W 4000K 3400	85	7,6

Tarvikkeet:

122706 Seinäkiinnike Sinkitty teräs

Athene on saatavilla myös seinäversiona sekä 3000K