

Athene - parkarmatur i et moderne snitt med retrostil

Beskrivelse

Armaturhus og stolpefeste i støpt aluminium, tak av varmgalvanisert stålplate, armaturstag av aluminium og skjerm av klar eller opal slagfast PMMA akryl. De elektriske komponenter er montert på en avtagbar innerdel. Armaturen leveres som standard i antrasitt grå RAL 7043. Avskjermingsringer er pulverlakkert i hvit RAL 9010. LED modulen er montert på en utskiftbar innerdel. LED-retrofitsats for oppgradering av eksisterende armaturer, ikke eldre enn 2016, se separat produktblad & montasjeanvisning

Bruksområder

Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveier etc.

Montasje

For stolpe, stolpediameter 60mm.

Tilkobling

Leveres med 4m 3x1,5mm² kabel.

Øvrig

CLO, Constant Light Output, leveres som standard. Athene leveres også som veggarmatur.




Armaturer (stk) pr. kurs

| | 10-B | 10-C | 16-B | 16-C |
|-----|------|------|------|------|
| 36W | 23 | 37 | 36 | 58 |

LED enhet

| | |
|--------------------------|----------|
| Fargeindex RA: | 85 |
| Fargetoleranse MacAdam: | 3 SDCM |
| Forventet levetid L70: | 90 000 t |
| Omgivelsestemperatur Ta: | 25°C |

Veggbrakett



| DEFA nr. | El-nr. | Type | Kuppel | Bestykning | arm.lm | lm/W | Vekt (kg) |
|-----------|---------|-------------|--------|------------|--------|------|-----------|
| 115731 | 3231951 | Athene Park | Klar | 36W 4000K | 2378 | 67 | 7,6 |
| 115736 | 3231952 | Athene Park | Opal | 36W 4000K | 3004 | 85 | 7,6 |
| 115737 | 3533014 | Athene Park | Klar | 36W 3000K | 2289 | 64 | 7,6 |
| 115739 | 3533019 | Athene Park | Opal | 36W 3000K | 2891 | 81 | 7,6 |
| Tilbehør: | | | | | | | |
| ☐ | 122706 | Veggbrakett | Galv | | | | 6,3 |