

Elite - rene linjer - funksjonelt formspråk - skandinavisk design

## Beskrivelse

Armaturhus i presstøpt aluminium med slagfast 5 mm planglass. Pulverlakkert grå RAL7035, korrosjonsklasse C5. Leveres med 2-5 LED moduler. Elite er konstruert for maksimal varmeavgivelse og lang levetid. CLO - Constant Light Output er standard. Tilfredsstillende krav til EN 62471 fotobiologisk sikkerhet. Integriert 6kV overspenningsvern.

## Bruksområde

Armaturens enkle design passer de fleste miljøer, både på nyanlegg og ved utskifting av eldre armaturer. Med veggfeste er Elite også mye brukt på vegg for belysning rundt bygg. Med gatelys-optikk er armaturen primært utviklet for: kommunale veier, fylkes-, riks- og europaveier, samt områdebelysning av parkeringsplasser, rundkjøringer og uteområder.

## Montasje

Solid og universelt armaturfeste i støpt aluminium, vendbart for montering på arm eller stolpetopp Ø40-76mm. Tiltbar i 5° trinn. Elite leveres som standard med påmontert 2x2,5mm<sup>2</sup> kabel i 12m lengde.

## På forespørsel

- Automatisk nattsinking (NR – Night Reduction)
- 10kV overspenningsvern
- Tilpasset effekt/ytelse
- Andre kabellengder eller Wieland hurtigkobling
- Kan leveres med alle åpne systemer for lysstyring
- Se eget datablad for asymmetrisk lyskaster versjon


Fargegjengivelse:	Ra >70
Fargetoleranse MacAdam:	5
Levetid:	100 000t L95B10
Vekt:	11,3 kg
Vindflate:	0,043 m <sup>2</sup>

DEFA nr.	EL nr.	Type	Lyskilde	Styring
121410	3231964	Elite large	2M-6500lm 49W 4000K	
121411	3231965	Elite large	2M-8500lm 67W 4000K	
122113	3241793	Elite large	2M-8500lm 67W 4000K	NR
121412	3231966	Elite large	2M-11000lm 92W 4000K	
122114	3241794	Elite large	2M-11000lm 92W 4000K	NR
121413	3231967	Elite large	3M-14000lm 113W 4000K	
122115	3241795	Elite large	3M-14000lm 113W 4000K	NR
121414	3231968	Elite large	3M-17500lm 148W 4000K	
122116	3241796	Elite large	3M-17500lm 148W 4000K	NR
121415	3231969	Elite large	4M-20500lm 168W 4000K	
122117	3241797	Elite large	4M-20500lm 168W 4000K	NR
121416	3231970	Elite large	5M-25500lm 212W 4000K	
122118	3241798	Elite large	5M-25500lm 212W 4000K	NR

Tilbehør:

120614 3232043 10kV overspenningsvern sett

= Lagerføres, NR = Night Reduction = Automatisk nattsinking 50% kl. 23-05



10kV overspenningsvern sett