



## Uusi sukupolvi



Elite - puhdaslinjainen - toiminnallinen ilme - Pohjoismainen muotoilu

### Kuvaus

Runko painevalettua alumiinia, iskunkestävää 5 mm tasolasia. Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosioluokka C5. Eliten suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen lämmönsiirtokyky ja pitkä käyttöikä, sillä sen pinta on tasainen. CLO - vakiovaloteho vakiona. Asennus täyttää EN 62471 -vaatimuksen biologisesta valoturvallisuudesta (EMF). 6kV ylijännitesuojalaite ja Zhaga-liitin on integroitu.

### Käyttökohteet

Muotoilunsa vuoksi Elite sopii useisiin eri käyttökohteisiin. Elite seinäkiinnityksellä on ihanteellinen käytettäväksi seinän valona rakennusten ja kasvien ympärillä. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisin käy hyvin kaduille, kuntopoluille, jalka- ja pyörätielle sekä pysäköintialueille.

### Asennus

Valaisin toimitetaan 2x2,5mm<sup>2</sup> kaapelilla, pituus 8m, muut pituudet saatavana tarvittaessa. Valaisimen kiinnityspidike on painevalettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liikkuva ja soveltuu asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän. Valaisinta voidaan kallistaa 5° kerrallaan.

### Pyynnöstä

- 10 kV ylijännitesuoja
- Vaihtoehtoiset teho- ja valovirta-asetukset
- Muut kaapelipituudet tai Wieland-pikaliitin
- Voidaan toimittaa kaikkien avoimien valonohjauksjärjestelmien kanssa
- Yöhimennys muilla tasoilla / ajan asetuksilla tai ilman NR: tä
- Valokennokitti
- Katso erillinen tuotesivu epäsymmetrisen valonheittimien versioista

Värieroisto: RA >70  
 Käyttöikä: 100 000h L90B10  
 Paino: 6 kg  
 Tuulipinta: 0,032 m<sup>2</sup>

Järjestelmän tehokkuus 161 lm/W asti.

DEFA nr.	Kuvaus	Ohjaustapa
125976	Elite small 16LED 4200lm 28W 730	NR 2x Zhaga
124800	Elite small 16LED 4400lm 28W 740	NR 2x Zhaga
125971	Elite small 24LED 6200lm 41W 730	NR 2x Zhaga
122800	Elite small 24LED 6600lm 41W 740	NR 2x Zhaga
125968	Elite small 32LED 8600lm 56W 730	NR 2x Zhaga
122900	Elite small 32LED 9000lm 56W 740	NR 2x Zhaga

NR = Night Reduction = Esiohjelmoitu yöpudotus 50% ~hr 23-05.

Tarvikkeet:

123925 SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla



SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla