





Elsa - elegant park fitting suitable for both city and park environment



Kuvaus

Valaisinrunko ja pylväskiinnike valettu alumiiniseosta. Katto lämpögalvanoitua teräslevyä. Valaisimen kahvat alumiinia. Kupu kirkasta tai opaalia polykarbonaattia. Elsa on vakiona vaaleanharmaa RAL 7035. Häikäisysojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL9010. Häikäisysojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL 9010. LED-moduuli on vaihdettavissa. LED-jälkiasennussarja nykyisten valaisimien päivitykseen.

Käyttökohteet

Kävelykadut, puistot, torit, pysäköintialueet, kävelytiet ja niin edelleen.

Asennus

Pylväisiin, pylvään halkaisija 60 mm.

Liitäntä

Toimitetaan 4 m 3x1,5 mm²:n kaapelilla.

Muuta

CLO – Vakio Valontuotto standardina.




Valaisimia (pcs) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
36W	23	37	36	58

Valonlähde

Värintoistoindeksi Ra:	85
MacAdam-väritoleranssi:	3 SDCM
Arvioitu käyttöikä, L70:	90 000 t
Käyttölämpötila, Ta:	25°C

Seinäkiinnike



S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Kg
4518285	Elsa Park	Kirkas	Tumman harmaa/Valkoinen	36W 4000K	2282	64
4518286	Elsa Park	Opaali	Tumman harmaa	36W 4000K	3022	85

Tarvikkeet:

122706 Seinäkiinnike Sinkitty teräs

Elsa on saatavilla myös seinäversiona sekä 3000K