

LED - Retrofitmodul



LED-retrofitmodul – modul for oppdatering av eksisterende lyskilder

Beskrivelse

Med LED Retrofitmodul kan eksisterende park- og pullertarmaturer, ikke eldre enn 2016, på en enkel måte oppdateres til LED versjon. Modulen leveres med avskjermingsringer for armaturer med klar kuppel eller uten avskjermingsringer for armaturer med opal kuppel. Dersom man samtidig ønsker å bytte kuppel må denne bestilles separat.

Bruksområder

Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveger etc.


Montasje

Last ned separat montasjeanvisning på www.defa.com

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
25W	23	37	36	58
36W	23	37	36	58

LED modul	830	840
Armatureffekt:	35,5W	35,5W
Fargetemperatur:	3000K	4000K
Lysytelse LED modul:	4428lm	4600 lm
Fargeindex RA:	85	85
Fargetoleranse MacAdam:	3 SDCM	3 SDCM
Forventet levetid L70:	90 000 h	90 000 h
Omgivelsestemperatur	Ta: 25°C	Ta: 25°C



Nummer	Type	Bestykning		
116295	LED-module	Park	m. avskjermingsringer	LED 840 36W
116296	LED-module	Park	m. avskjermingsringer	LED 830 36W
116297	LED-module	Park		LED 840 36W
116298	LED-module	Park		LED 830 36W
120462	LED-module	Pullert	m. avskjermingsringer	LED 840 25W
120463	LED-module	Pullert	m. avskjermingsringer	LED 830 25W
120464	LED-module	Pullert		LED 840 25W
120465	LED-module	Pullert		LED 830 25W