


Neptune 002 - halvskärm LED



Neptune - vandalresistent kvalitetsarmatur i tidlöst utförande

Beskrivning

Klassisk kvalitetsarmatur i ovalt (002) utförande med stomme och dekor av gjutet aluminium. Kupa av opal UV-beständig och slagtålig polykarbonat. Dekoren fästes med rostfria Deltaseal-behandlade torxsruvar. Nummerskylt finns som tillbehör. Plåten monteras dikt vägg tillsammans med armaturen.

Användningsområde

Fasader, entréer, gångstråk och tunnar.

Montage

Dikt tak eller vägg.

Anslutning

Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm² med möjlighet för vidarekoppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med stryppnippel.

LED modul

Färgtemperatur	3000K - 4000K
Armatureffekt	12W
Armaturljusflöde	222 lm
Livslängd	L70B50 50.000 t

Sensor

Känsligheten ställs in på microvågssensorn, på samma sätt ställs efterljustiden in (belysningstid efter sista registrerad rörelse) (5 sek – 25 min). Enheten har också inställningsbar dagsljussensor (2 – 30 lux). Protect & Neptune Radar kan även användas till master för andra armaturer. När alla ingående armaturer är LED-varianter kan även master-master eller master-slavemaster funktion användas.

Vit	Svart	Typ	Dekor	Ljuskälla	Vikt (kg)
7533257	7533258	Neptune 002	Halvsk	LED 830 12W	1,9
7533265	7533266	Neptune 002 Radar	Halvsk	LED 830 12W	1,9
7533259	7533260	Neptune 002	Halvsk	LED 840 12W	1,8
7533267	7533268	Neptune 002 Radar	Halvsk	LED 840 12W	1,8
Tillbehör:					
122267		Snake eye kit	skruvar + bits		

OBS!

En microvågssensor känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Detta måste tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar eller tryckfel.