



Neptune 003 med LED ljuskälla och sensor

Beskrivning

Klassisk kvalitetsarmatur i kvadratisk (003) utförande med stomme och dekor av gjutet aluminium. Kupa av opal UV-beständig och slagtålig polykarbonat. Dekoren fästes med rostfria Deltaseal-behandlade torxsruvar. Nummerskylt finns som tillbehör. Plåten monteras dikt vägg tillsammans med armaturen.

Användningsområde

Fasader, entréer, gångstråk och tunnlrar.

Montage

Dikt tak eller vägg.

Anslutning

Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm² med möjlighet för vidarekoppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med strypnippel.

LED modul

Färgtemperatur 3000K - 4000K
 Armatureffekt 12W
 Armaturljusflöde 505 lm
 Livslängd L70B50 50.000 t

Sensor

Känsligheten ställs in på microvågssensorn, på samma sätt ställs efterljustiden in (belysningstid efter sista registrerad rörelse) (5 sek – 25 min). Enheten har också inställningsbar dagsljussensor (2 – 30 lux). Protect & Neptune Radar kan även användas till master för andra armaturer. När alla ingående armaturer är LED-varianter kan även master-master eller master-slavemaster funktion användas.

Vit	Svart	Typ	Dekor	Ljuskälla	Vikt (kg)
119228	118183	Neptune 003	Kors	LED 830 12W	1,9
119230	119229	Neptune 003 Radar	Kors	LED 830 12W	1,9
115064	115065	Neptune 003	Kors	LED 840 12W	1,8
119234	119233	Neptune 003 Radar	Kors	LED 840 12W	1,8
Tillbehör:					
122267		Snake eye kit	skruvar + bits		

OBS!

En microvågssensor känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Detta måste tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar eller tryckfel.