

Pixel - kompakt lyskaster med mange bruksområder

Beskrivelse

Kompakt asymmetrisk lyskaster med høy virkningsgrad i fire ulike versjoner. Armaturhus i presstøpt aluminium og 4 mm herdet sikkerhetsglass. Armaturen leveres med ventilasjonsplugg for å forhindre kondens. Justerbart stålfeste som er sinkbehandlet. Armatur og stolpefeste er lakkert i antrasitt RAL 7039. 6kv overspenningsvern er standard.

Bruksområde

Belysning av parkeringsplasser, mindre områder, skilt, fasader, etc. Kommersiell bygg, hotell, shopping og offentlig miljø.

Montasje

Stående, hengende og på vegg.

Tilkobling

Driver innbygd i armaturen. M20x1,5 nippel.

Øvrig

Kan leveres med nattsenkning, DALI og alternativ lysfordeling (symmetrisk eller gatelys optikk), 2200K/3000/4000K/5700K.

Armaturer (stk) pr. kurs


	10-B	10-C	16-B	16-C
35W	20	33	32	54
70W	6	10	10	17
105W	5	8	8	13
140W	5	8	8	13

Lyskilde


Fargegjengivelse	Ra >80
Fargetoleranse MacAdam	3
Omgivelsestemperatur	Ta -35°C/+40°C
Levetid Ta 25	80.000t L80B10
Levetid Ta max	50.000t L80B20
Vindfang	0,112m ²



Stolpefeste Ø60mm



Hjørnefeste



Avlastningsplate for stålfasader eller andre svake fasader

DEFA nr.	E-nr.	Type	Bestyknng	Arm. lm	lm/W	Vekt (kg)	
119682	3232087	Pixel AS	16LED 35W	4000K	4560lm	130	6,45
119619	3232088	Pixel AS	32LED 70W	4000K	9120lm	130	6,51
119683	3232089	Pixel AS	48LED 105W	4000K	13670lm	130	6,43
119620	3232093	Pixel AS	64LED 140W	4000K	18235lm	130	6,52
[S] 120556		Pixel AS	16LED 35W	3000K	4332lm	124	6,45
[S] 121882		Pixel AS	32LED 70W	3000K	8664lm	124	6,51
[S] 120228		Pixel AS	48LED 105W	3000K	12986lm	124	6,43
[S] 120069		Pixel AS	64LED 140W	3000K	17323lm	124	6,52

Tilbehør:

119766	Stolpefeste	Ø60mm
121462	Hjørnefeste	varmeforsinket stål
119802	Avlastningsplate	

