

Pixel - kompakt lyskaster med mange bruksområder

Beskrivelse

Kompakt asymmetrisk lyskaster med høy virkningsgrad i fire ulike versjoner. Armaturhus i presstøpt aluminium og 4 mm herdet sikkerhetsglass. Armaturen leveres med ventilasjonsplugg for å forhindre kondens. Justerbart stålfeste som er sinkbehandlet. Armatur og stolpefeste er lakkert i antrasitt RAL 7039.

6kv overspenningsvern er standard.

Bruksområde

Belysning av parkeringsplasser, mindre områder, skilt, fasader, etc. Kommersielle bygg, hotell, shopping og offentlig miljø.

Montasje

Stående, hengende og på vegg.

Tilkobling

Driver innbygd i armaturen. M20x1,5 nippel.

Øvrig


Kan leveres med nattsenkning, DALI og alternativ lysfordeling (symmetrisk eller gatelys optikk), 2200K/3000/4000K/5700K.

Fargegjengivelse	Ra >80
Fargetoleranse MacAdam	3
Omgivelsestemperatur	Ta -35°C/+40°C
Levetid Ta 25	80.000t L80B10
Levetid Ta max	50.000t L80B20
Vindfang	0,112m ²

Armaturer pr. 16A kurs	Type B	Type C
Pixel 35W	11 stk	18 stk
Pixel 70W	11 stk	18 stk
Pixel 105W	8 stk	13 stk
Pixel 140W	8 stk	13 stk



Stolpefeste Ø60mm



Avlastningsplate for stålfasader eller andre svake fasader

DEFA nr.	E-nr.	Type	Bestykning	Vekt (kg)
119682	3232087	Pixel AS	16LED 4560lm 35W 4000K	6,45
119619	3232088	Pixel AS	32LED 9120lm 70W 4000K	6,51
119683	3232089	Pixel AS	48LED 13670lm 105W 4000K	6,43
119620	3232093	Pixel AS	64LED 18235lm 140W 4000K	6,52
120556		Pixel AS	16LED 4332lm 35W 3000K	6,45
121882		Pixel AS	32LED 8664lm 70W 3000K	6,51
120228		Pixel AS	48LED 12986lm 105W 3000K	6,43
120069		Pixel AS	64LED 17323lm 140W 3000K	6,52

Tilbehør:

119766	Stolpefeste	Ø60mm
119802	Avlastningsplate	

