





Pixel LED - kompakt strålkastare med många användningsområden.



Beskrivning

Kompakt asymmetrisk strålkastare med hög verkningsgrad i fyra olika versioner. Armaturhus i pressgjuten aluminium och 4 mm härdat säkerhetsglas. Armaturen levereras med 6kv överspänningsskydd, termisk säkring och med GoreTex-membran för att eliminera kondensbildning. Armatur och fäste levereras lackerat i antrasit RAL 7039. Det justerbara stålfäste är förzinkat.

Användningsområden

Belysning av parkeringsplatser, mindre områden, lastkajer, skyltar, fasader, etc. Kommersiella byggnader, hotell, shopping och offentlig miljö.

Montage

Stående, hängande och på vägg.

Anslutning

Driver inbyggd i armaturen. M20x1,5 nippel.

Övrigt

Kan levereras med nattsänkning, DALI och alternativt ljusfördelning (symmetrisk eller gateljus-optik), 2200K/3000/4000K/5700K.

Armaturer (st) pr. strömkrets


	10-B	10-C	16-B	16-C
35W	20	33	32	54
70W	6	10	10	17
105W	5	8	8	13
140W	5	8	8	13

Ljuskälla


Färgåtergivningindex:	Ra >80
Färgtolerans MacAdam:	3
Omgivningstemperatur:	Ta -35°C/+40°C
Livslängd Ta 25:	80.000t L80B10
Livslängd Ta max:	50.000t L80B20
Vindfång:	0,112m ²



Stolpfäste Ø60mm.



Hörnfäste.



Avlastningsplåt för stålfasader eller andra svaga fasader.

Nummer	Typ	Ljuskälla		Arm.	lm	lm/W	Vikt (kg)
119682	Pixel AS	16LED	35W	4000K	4560lm	130	6,45
119619	Pixel AS	32LED	70W	4000K	9120lm	130	6,51
119683	Pixel AS	48LED	105W	4000K	13670lm	130	6,43
119620	Pixel AS	64LED	140W	4000K	18235lm	130	6,52
120556	Pixel AS	16LED	35W	3000K	4332lm	124	6,45
121882	Pixel AS	32LED	70W	3000K	8664lm	124	6,51
120228	Pixel AS	48LED	105W	3000K	12986lm	124	6,43
120069	Pixel AS	64LED	140W	3000K	17323lm	124	6,52

Tillbehör:

119766	Stolpfäste	Ø60mm
121462	Hörnfäste	varmförzinkat stål
119802	Avlastningsplåt	

