

Protect - vandalsikker kvalitetsarmatur med LED lyskilde og sensor

#### Beskrivelse

Klassisk kvalitetsarmatur i rund (001) utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium. Skjerm av opal UV-bestendig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. IP65, klasse I  
Nummerskiltplate leveres som tilbehør. Platen monteres på vegg bak armaturen.

#### Bruksområde

fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

#### Montasje

Rett i tak eller på vegg, samt pullertmontasje (se Arc).

#### Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

#### LED modul


Fargetemperatur 3000K - 4000K  
Armatureffekt 12W  
Lysytelse armatur 505 lm  
Levetid L70B50 50.000 t

#### MinMax

MinMax versjonen gir konstant grunnlys fra separat LED lyskilde, 1W E14.

#### Sensor

Følsomheten stilles inn på mikrobølge-sensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslyssensor (2 - 30 lux). Protect Radar kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.



Nummerskiltplate

Hvit	Sort	Alu. natur	Type	Bestykning
3313330	3313331	3313332	Protect 001 LED	LED 12W 840
3313339	3313340	3313341	Protect 001 LED Radar	LED 12W 840
3313305	3313306	3313307	Protect 001 LED	LED 12W 830
3313308	3313309	3313312	Protect 001 LED Radar	LED 12W 830
Tilbehør:				
3313327	3313328		Nummerskiltplate	

#### OBS!

En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

Vi reserverer oss for eventuelle forandringer eller trykkfeil.