



Protect - vandalsikker kvalitetsarmatur med LED lyskilde og sensor

Beskrivelse

Klassisk kvalitetsarmatur i kvadratisk (003) utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium. Skjerm av opal UV-bestendig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. IP65, klasse I

Bruksområde

fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Rettt i tak eller på vegg.

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

LED modul

Fargetemperatur 3000K - 4000K
 Armatureffekt 12W
 Lysytelse armatur 505 lm
 Levetid L70B50 50.000 t

MinMax

MinMax versjonen gir konstant grunnlys fra separat LED lyskilde, 1W E14.

Sensor

Følsomheten stilles inn på mikrobølge-sensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslyssensor (2 - 30 lux). Protect Radar kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.

Hvit	Sort	Type	Bestykning
3215281	3215214	Protect 003 LED	LED 12W 840
3215216	3215217	Protect 003 LED Radar	LED 12W 840
3215208	3215209	Protect 003 LED	LED 12W 830
3215211	3215212	Protect 003 LED Radar	LED 12W 830

OBS!

En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

Vi reserverer oss for eventuelle forandringer eller trykkfeil.