


Tunn HT



Tunn HT – solid armatur i syrefast stål for høytrafikkerte tunneler og tøft industrimiljø

Beskrivelse

Armaturstamme i syrefast stål AISI 316L, standard lakkert i RAL 7035 (lys grå). Robust planglass. Armaturen leveres med elektronisk forkobling.

Bruksområder

Armatur utviklet for bruk i høytrafikkerte tunneler, men armaturen egner seg også for bruk i industri med tøft miljø.

Montasje / tilkobling

Festehull i hver ende Ø 12,5 mm, c/c 1562 mm.
Nippelinnføring i hver ende, overkobling 5x10mm².

Øvrig

Armaturen kan forberedes for dimming via 230V styresignaler.

Nummer	Type	System effekt	Styring
På forespørsel	Tunn HT	LED 35W	DALI
På forespørsel	Tunn HT	LED 35W	50MinMax
På forespørsel	Tunn HT	LED 65W	DALI
På forespørsel	Tunn HT	LED 65W	50MinMax
På forespørsel	Tunn HT	LED 70W	DALI
På forespørsel	Tunn HT	LED 70W	50MinMax
På forespørsel	Tunn HT	LED 110W	DALI
På forespørsel	Tunn HT	LED 110W	50MinMax
På forespørsel	Tunn HT	LED 115W	DALI
På forespørsel	Tunn HT	LED 115W	50MinMax