


# Tunn HT



Tunn HT - solid armatur i syrafast stål för lågtrafikerade tunnlar och tung industri

## Beskrivning

Armaturstomme i syrafast stål AISI 316L, standardlackerad i RAL 7035 (ljusgrå). Härdad planglas. Armaturen levereras med elektroniskt driftdon.

## Användningsområden

Armatur utvecklad för användning i högtrafikerade tunnlar, men lämpar sig även för industriella miljöer med tuffa förhållanden.

## Montage / anslutning

Fästhål i vardera ände  $\varnothing$  12,5 mm, c/c 1562 mm. Nippelföring i vardera ände, genomkoppling 5x10 mm<sup>2</sup>.

## Övrigt

Armaturen kan förberedas för dimring via 230V styrsignaler.

Nummer	Typ	Systemeffekt	Styrning
På förfrågan	Tunn HT	LED 35W	DALI
På förfrågan	Tunn HT	LED 35W	50MinMax
På förfrågan	Tunn HT	LED 65W	DALI
På förfrågan	Tunn HT	LED 65W	50MinMax
På förfrågan	Tunn HT	LED 70W	DALI
På förfrågan	Tunn HT	LED 70W	50MinMax
På förfrågan	Tunn HT	LED 110W	DALI
På förfrågan	Tunn HT	LED 110W	50MinMax
På förfrågan	Tunn HT	LED 115W	DALI
På förfrågan	Tunn HT	LED 115W	50MinMax