


## Beskrivelse

Vaporplaten er en dampsperre som monteres mellom fundament av stål eller betong som forhindrer at det blir kondens i lysmaster av stål. Ved montering under 5 grader bør platen forvarmes.

Materiale		EPDM. Sort
Celle struktur		Lukket
Densitet	ISO845-88. ASTM D 3575	120. +/-20kg M3
Vann opptak	ASTM 1056	2-5 %
Drifts temperatur		-40 °C til 100 °C
Lineær krymp etter 22T ved 70 °C		≤ 5 %
Maksimal utstrekking	ASTM D 412	≥ 150 %
Strekkefasthet	ASTM D 412	4.5KG/Cmq 8 450kPa
Rivestyrke	ASTM D 624	2.8KG (0.28 KN/m)
Hardhet		1/20



Problemstilling ved installasjon uten vaporplate

Nummer	E-nr.	Type	Tykkelse	Utvendig mål	
119966		Vaporplate	CC 160mm	10mm	220x220mm
119967		Vaporplate	CC 200mm	10mm	260x260mm
119968		Vaporplate	CC 240mm	10mm	300x300mm
119969		Vaporplate	CC 290mm	10mm	360x360mm
På foresp.	3680504	DOR stanseverktøy	Ø15x70mm		
111271	3680505	DOR stanseverktøy	Ø22x70mm		