



---

# DEFA ProPlug™ intagskabel

Artikelnummer: Se side 2

# DEFA ProPlug™ intagskabel

ProPlug intagskabel består av en armerad kabel med ProPlug-kontakt, inklusive skyddslock, i ena änden (A) och PlugIn HP-kontakt i den andra änden (B). En jordkabel (C) är också ansluten till PlugIn HP-änden.

ProPlug intagskabel är lämplig för alla nya fordon och kan enkelt monteras infällt. ProPlug utvecklades med fokus på hållbarhet, säkerhet, maximal enkel installation och optimal användarvänlighet.

## Användning och installation

ProPlug-kontakten måste installeras på en plats där ProPlug-anslutningskabeln enkelt kan anslutas. Monter och installera delarna enligt den bifogade användar- och installationsguiden.

## Underhåll

Applicera lite silikonspray på ProPlug-kontaktens terminaler under skyddskåpan (A) före och efter säsongen, och kontrollera att varken kabeln eller skyddskåpan är skadad. Installera en ny kabel om skyddskåpan är skadad..



## Specifikationer

### Artikelnummer:

|        |      |       |                      |
|--------|------|-------|----------------------|
| 465001 | 0.6m | 340gr | 14 pr helförpackning |
| 465002 | 1.0m | 490gr | 14 pr helförpackning |
| 465003 | 1.5m | 680gr | 14 pr helförpackning |
| 465004 | 2.0m | 870gr | 14 pr helförpackning |

### Spänning:

250V

### Säkring:

20A

### Längd:

0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 m

### ProPlug IP-klass:

55

### PlugIn HP IP-klass:

6K9K

### Testing & godkännande

IEC 61984 / EN 60309-1. DEFA AS uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Utöver det uppfyller våra motorvärmare och kablar kraven i IATF 16949.

465001-4 E00 12032025 HG