



DEFA ProPlug™ Anschlusskabel 2,5mm²

Artikelnummer: Siehe Seite 2

DEFA ProPlug™ Anschlusskabel 2,5mm²

ProPlug Anschlusskabel ist auf den ProPlug Spannungseinspeisung abgestimmt und sorgt für eine zuverlässige und gute Verbindung von der Steckdose zum Fahrzeug. ProPlug ist äußerst strapazierfähig und eignet sich für kalte Temperaturen sowie raue Handhabung.

Verwenden Sie nur das originale DEFA ProPlug Anschlusskabel zusammen mit dem entsprechenden DEFA ProPlug Geräteanschluss und stellen Sie sicher, dass es an eine korrekt geerdete Steckdose angeschlossen wird. Montieren und installieren Sie die Teile gemäß der beigefügten Gebrauchsanweisung und Installationsanleitung.

Benutzung

Schließen Sie (A) an den ProPlug Anschlusskabelkontakt in Ihrem Fahrzeug an. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt oder eingeklemmt wird. Vermeiden Sie es, das Kabel unter der Motorhaube oder in der Türöffnung einzuklemmen, da dies die Isolierung beschädigen kann. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe angebracht ist, wenn das Kabel nicht verwendet wird.

Wartung

Trennen Sie das Kabel. Sprühen Sie vor und nach der Saison etwas Silikonspray auf die ProPlug-Steckerterminals und überprüfen Sie, dass weder das Kabel noch die Schutzabdeckung beschädigt sind.



Spezifikation

Artikelnummer:

465010	2.5m	670gr
465011	5.0m	1200gr
465012	10.0m	2310gr
465013	15.0m	3410gr

Netzspannung:

250V

Strombelastbarkeit:

16A

Länge:

2.5 / 5.0 / 10.0 / 15.0 m

ProPlug IP IP-grad:

55

Tests & Zulassungen:

EN 60309-1, IEC 60884-1. DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.