



DEFA ProPlug™ anslutningskabel 2,5mm²

Artikelnummer: Se side 2

DEFA ProPlug™ anslutningskabel 2,5mm²

ProPlug anslutningskabel är anpassad för ProPlug intagskabel och ger en pålitlig och säker anslutning från strömuttag till bilen. ProPlug är mycket slitstark och lämpar sig för kalla väderförhållanden och grov hantering.

Använd endast original DEFA ProPlug anslutningskabel tillsammans med den tillhörande DEFA ProPlug intagskabel, och se till att den är ansluten till ett korrekt jordat uttag. Montera och installera delarna enligt den bifogade användar- och installationsguiden.

Användning

Anslut (A) till ProPlug inntagskabelkontakten i ditt fordon. Se till att anslutningskabeln inte skadas eller kläms. Undvik att klämma kabeln under huven eller i dörröppningen, eftersom detta kan skada isoleringen. När kabeln inte används, se till att skyddskåpan är på plats.

Underhåll

Koppla bort kabeln. Applicera lite silikonspray på ProPlug-kontaktens terminaler före och efter säsongen. Kontrollera att varken kabeln eller skyddskåpan är skadad.



Specifikationer

Artikelnummer:

465010	2.5m	670gr	8 pr helförpackning
465011	5.0m	1200gr	8 pr helförpackning
465012	10.0m	2310gr	12 pr helförpackning
465013	15.0m	3410gr	12 pr helförpackning

Spänning:

250V

Säkring:

16A

Längd:

2.5 / 5.0 / 10.0 / 15.0 m

ProPlug IP IP-klass:

55

Testing & godkännande:

EN 60309-1, IEC 60884-1
DEFA AS uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
Utöver det uppfyller våra motorvärmare och kablar kraven i IATF 16949.

465010-13 E00 12032025 HG