



DEFA PlugIn™ HP forlengerledning

Artikkelnummer: Se side 2

DEFA PlugIn HP forlengerledning

PlugIn HP forlengerledninger består av en armert, plastbelagt og fleksibel metallspiral som beskytter ledningene mot varme, ytre mekanisk og kjemisk påkjenning og påvirkning. De er tilgjengelige i ulike lengder, med en henholdsvis hann- og hunn-PlugIn HP-plugg i hver ende.

Bruk og installasjon

Hovedkomponentene i et DEFA system kobles sammen med PlugIn HP forlengerledning. Disse kablene har PlugIn HP-kontakter som sikrer en trygg og tett tilkobling og eliminerer feiltilkoblinger. Sørg for at begge låsene (A) er på plass.



Spesifikasjoner

Artikkelnummer:	465040	0.6m	465043	3.0m	465048	8.0m
	465041	1.0m	465044	4.0m	465050	10.0m
	465042	2.0m	465045	5.0m	465052	12.0m

Spenning: 250V

Sikring: 20A

Driftstemperatur: -40°C til + 70°C

Lengde: 2.5 / 5.0 / 10.0 / 15.0 m

PlugIn HP IP grad: 6K9K

Testing & godkjenning: EN 50066-1, IEC 61984

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.