



230V~ 50Hz



## PlugIn Jatkojohdot

DEFA PlugIn jatkojohdot ovat panssaroituja, muovilla päällystettyjä joustavia «putkia» jotka suojaavat johtoa kuumuudelta ja ulkoisilta mekaanisilta- ja kemiallisilta rasitteilta. Jatkojohtoja on saatavana eri pituisina, uros ja naaras PlugIn pistokkeilla (A).

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

### Tuotenko

704547 (0,5m)	Paino: 145 gr.
704548 (1,0m)	Paino: 265 gr.
704549 (1,5m)	Paino: 380 gr.
704550 (2,0m)	Paino: 497 gr.
704551 (3,0m)	Paino: 731 gr.
704552 (4,0m)	Paino: 965 gr.
704553 (5,0m)	Paino: 1200 gr.
704554 (8,0m)	Paino: 1900 gr.
704555 (10,0m)	Paino: 2369 gr.
704556 (12,0m)	Paino: 2838 gr.

### Käyttö & Asennus

Järjestelmä takaa varman ja turvallisen kytkennän. DEFA PlugIn pistoke (A) pitää huolen siitä, ettei väärinkytkeä syntä. Punaisen O-renkaan (B) ei tule näkyä kun PlugIn liitos on oikein asennettu.

### Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Virta [A]	16
Pituus [m]	0,5 - 12,0
IP-luokka [IP]	44
Testit ja hyväksynnät	EN 50066-1 EN 60309-1