



230V~ 50Hz CE



Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Sulakekoko [A]	16
Pituus [M]	2.5 - 5.0
MiniPlug [IP] IP-luokka	44
Testit ja hyväksynnät	EN 60309-1, EN 60309-2



defa.com

MiniPlug Xtreme Verkkoliitântäjohto 1,5mm2

Tuotenumero: katso alla

MiniPlug Xtreme Verkkoliitântäjohto 1,5mm2

DEFA MiniPlug Xtreme -verkkoliitântäjohto soveltuu käytettäväksi DEFA MiniPlug -kojepistorasian kanssa, joka asennetaan auton etuosaan. MiniPlug Xtreme on erittäin kestävä ja käyttäjäystävällinen ja soveltuu äärimmäisiin olosuhteisiin.

Alkuperäisen DEFA verkkoliitântäjohdon kanssa tulee käyttää ainoastaan DEFA kojepistorasiaa. Verkkoliitântäjohdon saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Lue tuotteiden käyttö- ja asennusohjeet huolella.

Käyttö

(A) Kytetään DEFA kojepistorasiaan joka asennetaan auton etuosaan. Verkkoliitântäjohtoa on käsiteltävä varoen, etteivät ovet, konepelti tai muut terävät reunat vaurioita sitä. Terävät reunat saattavat vaurioittaa johdon eristyspintaa. Verkkoliitântäjohdon suojakansi on aina laitettava paikoilleen, kun johto ei ole kytkettynä.

Ylläpito

Suihkuta kosteutta poistavaa sprayta liitinpinoille ennen ja jälkeen talvisesongin ja tarkista että johto ja pistoke on ehjä. Johto ei saa olla kytkettynä pistorasiaan tämän huoltotoimenpiteen aikana.

Tuotenumero:

460955	(2,5m). Paino: 309g. (2,5m Tukkupakkaus: 22 kpl)
460957	(5,0m). Paino: 535g. (5,0m Tukkupakkaus: 12 kpl)

Sisältö

DEFA MiniPlug Xtreme Verkkoliitântäjohto on saatavana yksittäispakattuna tai osana DEFA WarmUp ja DEFA ComfortKit pakkauksia.

Hyväksynnät

DEFA AS on sertifioitu seuraavien valmistuksessa soveltamiensa standardien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi johtoja ja moottorinlämmitystuotteita valmistettaessa noudatetaan seuraavia vaatimuksia: IATF 16949.