



230V ~ 50Hz  



MiniPlug Xtreme Verkkoliitântäjohto 1,5mm²

DEFA MiniPlug Xtreme -verkkoliitântäjohto soveltuu käytettäväksi DEFA MiniPlug -kojepistorasian kanssa, joka asennetaan auton etuosaan. MiniPlug Xtreme on erittäin kestävä ja käyttäjäturvallinen ja soveltuu äärimmäisiin olosuhteisiin.

Alkuperäisen DEFA verkkoliitântäjohdon kanssa tulee käyttää ainoastaan DEFA kojepistorasiaa. Verkkoliitântäjohdon saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Lue tuotteiden käyttö- ja asennusohjeet huolella.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuoteno

460955 (2,5m). Paino: 309g. (2,5m Tukkupakkaus: 22 kpl)

460957 (5,0m). Paino: 535g. (5,0m Tukkupakkaus: 12 kpl)

Sisältyy

DEFA MiniPlug Xtreme verkkoliitântäjohto myydään yksittäin.

Käyttö

(A) Kytetään DEFA kojepistorasiaan joka asennetaan auton etuosaan. Verkkoliitântäjohtoa on käsiteltävä varoen, etteivät ovet, konepelti tai muut terävät reunat vaurioita sitä. Terävät reunat saattavat vaurioittaa johdon eristyspintaa. Verkkoliitântäjohdon suojakansi on aina laitettava paikoilleen, kun johto ei ole kytkettynä.

Ylläpito

Suihkuta kosteutta poistavaa sprayta liitinpinnoille ennen ja jälkeen talvesongin ja tarkista että johto ja pistoke on ehjä. Johto ei saa olla kytkettynä pistorasiaan tämän huoltotoimenpiteen aikana.

Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Sulakekoko [A]	16
Pituus [m]	2.5, 5.0
MiniPlug (A) IP-luokka	IP44
Testit ja hyväksynät	EN 50066, EN 60309-1