



230V ~ 50Hz  



MiniPlug Anslutningskabel 2,5mm²

DEFA MiniPlug (A) är ett litet och diskret strömintag speciellt anpassat till moderna bilfronter, anslut DEFA MiniPlug i DEFA Intagskabel, som monteras i bilens front. (Se produktark för DEFA anslutningssats).

Anslutningskabelns MiniPlug ände (A) kallas också DEFA EcoPlug.

Använd bara original DEFA anslutningskabel med original DEFA intagskabel. Anslutningskabeln får endast anslutas till jordat uttag. Anvisning till motorvärmaren och övriga DEFA produkter ska också genomläsas noga.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

460960 Vikt: 530 gr. (22stk x 2,5m pr. sampackas)
460961 Vikt: 915 gr. (12stk x 5,0m pr. sampackas)
460962 Vikt: 1520 gr. (1stk x 10,0m pr. sampackas)
460963 Vikt: 2260 gr. (5stk x 15,0m pr. sampackas)

Marine version:

701107 Vikt: 915 gr. (12stk x 5,0m pr. sampackas)
701108 Vikt: 1520 gr. (1stk x 10,0m pr. sampackas)
701109 Vikt: 3800 gr. (1stk x 25,0m pr. sampackas),

Ingår i

DEFA MiniPlug Anslutningsledning 2,5mm² säljes bara som enskildprodukt.

Användning

(A) Ansluts till DEFA intagskontakt MiniPlug som monteras i bilens front. Anslutningskabeln ska behandlas med försiktighet så att den inte skadas av t.ex. dörrar, motorhuv eller liknande. Kontrollera att vassa föremål inte trycker på kabeln så att isoleringen skadas. Skyddslocket ska alltid sättas på kontakten när den inte är ansluten.

Underhåll

Spraya silikonspray på kontaktstiften före och efter vintersäsong och kontrollera att kabel och kontakter inte är skadat. Ledningen får INTE vare ansluten när detta görs.

Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Säkring [A]	16
Längd [m]	2.5, 5.0, 10.0, 15.0, 25.0
MiniPlug (A) Täthet	IP44
Test och godkänning	EN 50066, EN 60309-1

www.defa.com