



230V~ 50Hz



PlugIn Förlängningskablar

DEFA PlugIn förlängningskablar består av ett pansar plastbelagt och flexibelt "rör" som skärmar ledningar från både värme och yttre mekaniska och kemiska påfrestningar. Förlängningskablarna kan fås i ett antal olika längder med en han och en hon DEFA PlugIn kontakt (A) i var ände.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

704547	(0,5m)	Vikt: 145 gr.
704548	(1,0m)	Vikt: 265 gr.
704549	(1,5m)	Vikt: 380 gr.
704550	(2,0m)	Vikt: 497 gr.
704551	(3,0m)	Vikt: 731 gr.
704552	(4,0m)	Vikt: 965 gr.
704553	(5,0m)	Vikt: 1200 gr.
704554	(8,0m)	Vikt: 1900 gr.
704555	(10,0m)	Vikt: 2369 gr.
704556	(12,0m)	Vikt: 2838 gr.

Bruk & Montering

DEFA Förlängningskablar garanterar en säker och tät sammankoppling. DEFA PlugIn kontakten (A) förhindrar felkoppling. Röd O-ring (B) ska inte vara synlig när PlugIn kontakten är i korrekt ihopsatt.

Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Ström [A]	16
Längd [m]	0,5 - 12,0
Täthetsklass [IP]	44
Godkännningar	EN 50066-1 EN 60309-1