



120V~60Hz

L = largeur, P = profondeur, H = hauteur



## Raccord en Y PlugIn

Conçu pour raccorder la chaufferette et le chauffe-moteur. Contient des rails de contact uniquement pour fixer solidement les connexions électriques.

Le chauffe-moteur doit uniquement être branché sur un câble de prolongement. Il NE doit PAS être branché directement sur le raccord en Y (A).

Le raccord en Y DEFA PlugIn ne doit pas être installé ou placé sous le moteur afin d'éviter de le soumettre à des contraintes excessives ou aux éclaboussures directes provenant de la chaudière.

Attachez le raccord en Y au moyen de ligatures de câble placées à 5,0 cm au maximum du raccord PlugIn (B). Ne pliez pas le câble à moins de 5,0 cm du raccord PlugIn (C).

DEFA AS adhère aux normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007. De plus, nos chauffe-moteurs et nos câbles sont conformes à la norme ISO/TS 16949:2002.

### Numéro d'article

N° 462010  
Poids : 33 g (1,16 oz)

### Emballage groupé

140 unités  
Poids : 4,8 kg (10,6 lb)

### Mode d'emploi et d'installation

Installez le produit conformément au guide d'utilisation et d'installation compris avec celui-ci.

### Caractéristiques techniques

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tension [V]           | 120                          |
| Courant [A]           | 15                           |
| L/P/H [mm]            | 49/53/25                     |
| Poids net [g]         | 23                           |
| Catégorie d'enveloppe | TYPE 3R                      |
| Certifications        | UL498<br>CSA C22.2 No. 182.3 |

[www.defa.com](http://www.defa.com)