



L = Leveys, P = Pituus, K = Korkeus



230V~ 50Hz



H-kappale

DEFA H-kappaleen kotelointi on yhteenhitsattu haaroituskappale moottori- ja sisätilanlämmittimen turvalliseen kytkentään.

Moottorinlämmittintä ei saa kytkeä suoraan H-kappaleeseen, vaan väliin tulee liittää jatkojohto **A**.

H-kappaletta ei saa asentaa alimmaiseksi moottoritilaan jotta se ei altistu vedelle, mudalle ja mekaaniselle rasitukselle.

Panssarikaapeli kiinnitetään muovisiteillä, enintään 5cm **B** H-kappaleesta. Panssarikaapeli tulee olla suorana vähintään 5cm H-kappaleesta **C**. Liitäntöihin joihin ei kytketä mitään on asennettava punaiset suojatulpat **D**.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuoteno

460857 (Paino: 30g.)

Tukkupakkaus: 100 kpl.

Sisältyy

DEFA H-kappale toimitetaan yksittäispakattuna ja se sisältyy DEFA WarmUp pakkaukseen.

Käyttö & Asennus

Katso tuotteen mukana tuleva asennusohje.

Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Virta [A]	16
L/P/K [mm]	48/53/24
IP-luokka [IP]	44
Testit ja hyväksynät	EN 50066