



120V~60Hz

L = largeur, P = profondeur, H = hauteur

#### Numéro d'article

N° 463432

#### Mode d'emploi et d'installation

Montez le relais DEFA 463432 à un endroit approprié dans le compartiment moteur. Tenez compte des raccords de câbles d'entrée et de sortie.

**Attention!** Le relais doit être installé de manière à orienter les fiches vers le bas pour éviter que l'eau ne pénètre dans le relais. Toute prise non utilisée doit être bouchée au moyen des capuchons compris avec le produit.

Installez le produit conformément au guide d'utilisation et d'installation compris avec le produit.



#### Relais électrique Plugin

Le relais électrique DEFA Plugin est noyé dans un matériau en polyamide adapté aux conditions d'utilisation. Le relais contient des connecteurs à rail en laiton massif pour lui assurer une longue durée de vie.

DEFA AS adhère aux normes ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007. De plus, nos chauffe-moteurs et nos câbles sont conformes à la norme ISO/TS 16949:2002.



#### Caractéristiques techniques

Tension [V]	120
Courant [A]	15
H/L/P [mm] ou [pouces]	90/33/67 ou 3.5/1.3/2.6"
Poids net [g] (oz)	59 (2.1)
Catégorie d'enveloppe	TYPE 3R
Certifications	UL61058-1, CSA C22.2 No.61058-1-09, UL498 et CSA C22.2 No. 182.3