



MiniPlug apparatintak



MiniPlug Xtreme tilkoblingsledning



MultiCharger 1205 Flex

230V~ 50Hz



ChargerKit | 1205 Flex

En batterilader sikrer at bilen starter uansett vær og temperatur, og bidrar til bedre biløkonomi ved å forlenge levetiden på batteriene.

DEFA ChargerKit 1205 Flex leveres med MultiCharger 1205 Flex og nødvendige kabler for enkel montering og egner seg spesielt godt for biler med drivstoffbaserte parkeringsvarmere.

DEFA MultiCharger 1205 Flex har fleksible kabler som gjør den enda enklere å montere i moderne motorrom.

ChargerKit 1205 Flex inneholder:

450016 - MultiCharger 1205 Flex batterilader

418109 - Kabelsett 12V

460955 - MiniPlug Xtreme tilkoblingsledning (2,5m)

460915 - MiniPlug apparatintak (1,5m)

418801 - MiniPlug apparatintak - festeutstyr

Alle DEFAs ladere er godkjent etter; Sikkerhet EN 50081-1, EN 50082-1, EN 60335-1, EN 60 335-2-29.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

450034

Montering

Det er meget viktig at batteriladeren monteres i henhold til monteringsanvisningen og at det kun benyttes DEFAs originale tilkoblingsutstyr, se egen anvisning.

Egenskaper

- Avansert switch mode ladeelektronikk som er skånsom mot batteriet.
- Laderen kan derfor være kontinuerlig innkoblet.
- Temperaturkompensert ladespenning sikrer at batteriet blir fulladet under alle forhold uten at batteriet overlades.
- Lysindikering av lademodus.
- Laderene er kortslutnings- og polaritetsbeskyttet.
- Skader ikke avansert elektronikk.
- Små dimensjoner.
- Sikrer batteriet mot nedbryting (sulfatering) og forlenger batteriets levetid.

www.defa.com