



B

B = Bredden, H = Høyde



Ladepakke 24VDC 1x40A

Artikkelnummer: 711152

Ladepakke 24VDC 1x40A

Ladepakken inneholder:

- 1 x 708400 MultiCharger 40A 24v batterilader
- 1 x 460939 MiniPlug apparatinntak (2,0m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme tilkoblingsledning (5,0m)

Vekt: 6000 gram

Inngående deler leveres også som enkeltprodukter.

Settet kan utvides med blandt annet LED indikator for fjernavlesning av ladestatus og eventuelt kobles videre til enda en lader eller motorvarmer.

Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Les installasjons- og brukermanualen nøye.

Tekniske spesifikasjoner - 7008400

| | |
|-------------------------------|---|
| Spenning | 220-240 V AC |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømtrekk | max. 5.9 A eff. |
| Effektivitet | max. 95 % |
| Effektforbruk | max. 1224 W |
| Beskyttelsesklasse | I |
| EMC | Klasse A |
| Utgangsspenning | 4-30.6 V DC |
| Maks utgangsstrøm | 40 A ved 28.8 V DC |
| Maks strømtrekk fra batteriet | < 1 mA |
| Kjøling | Konveksjon |
| Størrelse (H, B, D) | 280 x 175 x 85 mm |
| Vekt (uten kabler) | 4.8 kg |
| Lengde strømkabel | 1 m |
| Lengde ladekabel | 2 m |
| Brukstemperatur | -35°C - +40°C |
| Lagringstemperatur | -40°C - +85°C |
| Klimaklasse | B |
| Tetthetsgrad | IP67 |
| Godkjenninger | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A) |

* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/ °C/celle. Ref. 25 °C.