



B

B = Bredde, H = Højde



Opladningssæt 24VDC 1x40A

Artikelnummer: 711152

Opladningssæt 24VDC 1x40A

Opladningssættet indeholder:

- 1 x 708400 MultiCharger 40 A 24 V batterioplader
- 1 x 460939 MiniPlug indgangskabel (2,0 m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme tilslutningskabel (5,0 m)

Vægt: 6000 gram

Alle dele fås også som enkeltprodukter.

Sættet kan udvides med en LED-indikator til fjernaflæsning af opladningsstatus og kan eventuelt også tilsluttes til en anden oplader eller motorvarmer.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.

Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Tekniske specifikationer - 7008400

Netspænding	220-240 V AC
Netfrekvens	50/60 Hz
Netstrøm	maks. 5,9 A eff.
Effektivitet	maks. 95 %
Effektiv effekt	maks. 1224 W
Beskyttelsesklasse	I
EMC-emission	Klasse A
Udgangsspændingsinterval	4-30,6 V DC
Udgangsstrøm	40 A ved 28,8 V DC
Batteriets returstrøm	< 1 mA
Køling	Konvektion
Dimensioner (H, B, D)	280 x 175 x 85 mm
Vægt (uden kabel)	4,8 kg
AC-strømkablets længde	1 m
DC-ladekablets længde	2 m
Driftstemperatur	-35 °C - +40 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C til +85 °C
Klimaklasse	B
Grad af beskyttelse	IP67
Standarder	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (klasse A)

* Temperaturkompenseret ca. 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C.