



K



K = Korkeus, L = Leveys



L

Tekniset tiedot- 7008400

Verkköjännite 220-240 V AC	220-240 V AC
Taajuus 50/60 Hz	50/60 Hz
Verkkovirta maks. 5,9 A teh.	max. 5.9 A eff.
Hyötysuhde maks. 95 %	max. 95 %
Nimellisteho maks. 1224 W	max. 1224 W
Suojausluokka I	I
EMC-päästöt Luokka A	Klasse A
Lähtöjännitealue 4-30,6 V DC	4-30.6 V DC
Lähtövirta 40 A / 28,8 V DC	40 A ved 28.8 V DC
Akun paluvirta < 1 mA	< 1 mA
Jäähdytys Konvektio	Konveksjon
Mitat (K, L, S) 280 x 175 x 85 mm	280 x 175 x 85 mm
Paino (ilman kaapelia) 4,8 kg	4.8 kg
Verkköjohdon pituus 1 m	1 m
DC-latauskaapelin pituus 2 m	2 m
Käyttölämpötila -35 °C - +40 °C	-35°C - +40°C
Säilytyslämpötila -40 °C - +85 °C	-40°C - +85°C
Ilmastoluokka B	B
Suojausluokka IP67	IP67
Standardit	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno. Viite 25 °C.

Lataussarja 24VDC 1x40A

Tuotenumero: 711152

Lataussarja 24VDC 1x40A

Lataussarja sisältää

- 1 x 708400 MultiCharger 40A 24V -akkulaturi
- 1 x 460939 MiniPlug-kojepistorasia (2,0 m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme -verkoliitäntäjohto (5,0 m)

Paino: 6000 gramma

Kaikki osat ovat saatavilla myös yksittäisinä tuotteina.

Sarja on laajennettavissa LED-ilmaisimella lataustilan etälukemista varten, ja mahdollisuudella kytkeä toiseen laturiin tai moottorinlämmittimeen.

Asennus

Laturin asennuksen ja käytön puutteellinen ymmärtäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

Jos et tunne sähköjärjestelmiä, kysy meiltä, jälleenmyyjältä tai valtuutetulta sähköasentajalta.

Lue asennus- ja käyttöopas huolellisesti.