



B

H = höjd, B = bredd,



## Laddsets 24VDC 1x40A

Artikelnummer: 711152

### Laddsets 24VDC 1x40A

#### Laddsetses innehåller:

- 1 x 708400 MultiCharger 40A 24V batteriladdare
- 1 x 460939 MiniPlug inloppskabel (2,0 m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme anslutningskabel (5,0 m)

Vikt: 6000 gram

Alla delar finns även som enstaka produkter.

Satsen kan utökas med en LED-indikator för fjärravläsning av laddningsstatus och eventuellt anslutas till en annan laddare eller motorvärmare.

#### Installation

En ofullständig förståelse av laddarens installation och drift kan leda till personskador och skador på utrustningen. Konsultera oss, en återförsäljare eller en licensierad elektriker om du är obekant med elektriska system.

Läs monterings- och användarhandboken noggrant.

### Tekniska specifikationer- 7008400

Nätspänning 220-240 V AC	220-240 V AC
Nätfrekvens 50/60 Hz	50/60 Hz
Nätström max. 5,9 A effekt	max. 5.9 A eff.
Effektivitet max. 95 %	max. 95 %
Faktisk effekt max. 1224 W	max. 1224 W
Skyddsklass I	I
EMC-utsläpp Klass A	Klasse A
Utspänningsområde 4-30,6V DC	4-30.6 V DC
Utström 40 A vid 28,8 V DC	40 A ved 28.8 V DC
Batteri-returström < 1 mA	< 1 mA
Kylning Konvektion	Konveksjon
Dimensioner (H, W, D) 280 x 175 x 85 mm	280 x 175 x 85 mm
Vikt (utan kabel) 4,8 kg	4.8 kg
Kabel för växelström, längd 1 m	1 m
Kabel för likström, längd 2 m	2 m
Driftstemperatur -35 °C-+40 °C	-35°C - +40°C
Förvaringstemperatur -40 °C-+85 °C	-40°C - +85°C
Klimatklass B	B
Skyddsklass IP67	IP67
Standarder	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

\* Temperaturkompenserad ca. 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25 °C.