



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



MultiCharger 40A 24V

DEFA MultiCharger 40A 24V er bygget på moderne switchmodeteknologi og galvanisk skille. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 500Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spenning | 220-240 V AC |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømtrekk | max. 5.9 A eff. |
| Effektivitet | max. 95 % |
| Effektforbruk | max. 1224 W |
| Beskyttelsesklasse | I |
| EMC | Klasse A |
| Nominal utgangsspenning | 24 V DC / 2x6 celler |
| Utgangsspenning | 4-30.6 V DC |
| Maks utgangsstrøm | 40 A ved 28.8 V DC |
| Maks strømtrekk fra batteriet | < 1 mA |
| Kjøling | Konveksjon |
| Størrelse (H, B, D) | 262 x 157 x 85 mm |
| Vekt (uten kabler) | 4.8 kg |
| Lengde strømkabel | 1 m |
| Lengde ladekabel | 2 m |
| Brukstemperatur | -35°C - +40°C |
| Lagringstemperatur | -40°C - +85°C |
| Klimaklasse | B |
| Tetthetsgrad | IP67 |
| Godkjenninger | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A) |

Artikkelnummer

708400

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 30A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjernavlesing av ladeforløp.

LED

Grønt blink - Lading
Grønt fast lys - Fulladet
Rødt blink - Feil

www.defa.com