



B = Bredd, H = Höjd



Tekniska specifikationer

Nätspänning	220-240 V AC
Nätspänning	50/60 Hz
Ström	max. 5.9 A eff.
Effektivitet	max. 95 %
Effektiv effekt	max. 1224 W
Skyddsklass	I
EMC	Klass A
Nominell utspänning	24 V DC / 2x6 celler
Utspanning	4-30.6 V DC
Max ström	40 A ved 28.8 V DC
Max effekt från batteriet	< 1 mA
Kylning	Konvektion
Storlek (H, B, D)	280 x 175 x 85 mm
Vikt (utan kablar)	4.8 kg
Längd strömkabel	1 m
Längd laddningskabel	2 m
Drifttemperatur	-35°C - +40°C
Lagringstemperatur	-40°C - +85°C
Klimatklass	B
Skyddsklass	IP67
Standarder	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

MultiCharger 40A 24V

Artikelnummer: 708400

MultiCharger 40A 24V

DEFA MultiCharger 40A 24V bygger på modern switchmodeteknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd. Den passar batteristorlekar upp till ca 500Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 30A från annan förbrukare samtidig som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

