



L



L = largeur, P = profondeur, H = hauteur

H



Numéro d'article

N° 442010

Poids (minuterie et câbles) : 290 g (10.23 oz)

Emballage groupé

EMBALLAGE de huit unités

Poids : 2,3 kg (5 lb)

Mode d'emploi et d'installation

Montez la minuterie DEFA Futura à un endroit adéquat sur ou dans le tableau de bord ou la console centrale. Si le client désire faire fonctionner le système DEFA WarmUp uniquement au moyen des commandes de la minuterie programmable, l'appareil peut être installé sur le pare-soleil à l'intérieur du véhicule.

DEFA AS adhère aux normes ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007. De plus, nos chauffe-moteurs et nos câbles sont conformes à la norme ISO/TS 16949:2002.



Futura

DEFA Futura est une minuterie pour le système DEFA WarmUp; elle est conçue pour être montée sur le tableau de bord et branchée au système WarmUp au moyen d'un câble.

La minuterie Futura offre les fonctions suivantes :

- 2 heures de départ (I ou II)
- Préchauffage d'une (1) heure
- Préchauffage de deux (2) heures
- Préchauffage de trois (3) heures
- Préchauffage automatique
- Marche continue « On »
- Arrêt continu
- Tension de batterie*
- Minuterie 24 heures
- Température extérieure en °F*
- Avertissement de conditions de givrage*
- Éclairage de l'afficheur

* Accessoires : Ces fonctions nécessitent un élément therm sensible extérieur. En l'absence d'un tel élément, l'appareil utilisera l'élément thermosensible incorporé à la minuterie pour réguler le programme de préchauffage automatique.

Caractéristiques techniques

Tension [V]	12
Puissance nécessaire sans éclairage [mA]	3.5
H/L/P [mm] ou [pouces]	37/47/13 ou 1.5/1.9/0.5"
Poids [gram] (oz)	19 (0.7)
Certifications	CFR 47 Part15 ANSI C63.4