

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | Basic . Viimeksi päivitetty 15. kesäkuuta 2022.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



eRange CLU | Basic

CLU Basic on dynaaminen kuormanhallintaohjain, joka pystyy toimimaan itsenäisesti myös ilman verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyttä suositellaan laajemman etähallinnan toteuttamiseksi (ohjelmistopäivitykset, latausasemien lisäykset, virta-arvojen muutokset, RFID-korttien hallinta yms). CLU jakaa saatavilla olevan tehon tasapuolisesti latausasemien välillä. Se voidaan myös asettaa siten, että priorisoidaan tiettyjä latausasemia ja jaetaan muille asemille latausteho virrankulutuksen mukaan.

Tuote

Sähkönumero	3405391
Tuotenumero	715821
Versio	eRange CLU Basic
Sähkökytkentä	5V-DC
Tehon jako	Dynaaminen kuormanhallintayksikkö

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | Basic . Viimeksi päivitetty 15. kesäkuuta 2022.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Tuote

Säädettävä ohjauselektronikka	Pystyy ohjaamaan 16 latausasemaa (RFID-lukijalla tai ilman). Liitäntä Cloudcharge -pilvipalveluun. Ohjelmoidaan erikseen jokaiseen järjestelmään.
Mitat LxKxS	72 x 62 x 90 mm
Mitat	DIN-kiskoasennus: Leveys yhteensä noin 5,5 moduulia (4 CLU + 1,5 virtalähde), Huom! tarvitsee tilaa myös ylä- ja alapuolelle
Paino	116g
Tekninen kuvaus	eRange CLU Basic kuormanhallintayksikkö sähköautojen latausjärjestelmiin. Pystyy ohjaamaan 16 latausasemaa langallisen välilyhteyden kautta (RS485). Hintaan sisältyy DEFA eMobilityn suorittama järjestelmäkohtainen konfigurointi. Suuremmatkin järjestelmät on helposti rakennettavissa lisäämällä CLU-yksiköitä. Verkkoyhteys mahdollistaa CloudCharge-pilvipalvelun käytön. CloudCharge tarjoaa vaivattoman etähallinta, laskutus- ja maksupalvelun (Cloudcharge-palvelimen hallintajärjestelmä ei sisälly toimitukseen ja on tilattavissa erikseen). OCPP V1.5 / 1.6J -protokolla. Katso langatonta yhteyttä varten tuote eRangeCLU COM. CLU-yksikkö 4 moduulia DIN-kiskolla, mukana 5V:n virtalähde (230V:sta) 1,5 moduulia, yhteensä noin 100 mm. Mukana muistikortti räätälöidyllä latausjärjestelmäohjelmalla, ohjelmointi suoritettu tilaukseen täytetyn latausjärjestelmän tietolomakkeen mukaisesti.

Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	Vaaleanharmaa
Material	ABS-muovi ja polykarbonaatti
Kierrätys	Tuote on kierrätettävä sähköromuna

Käyttö ja huolto

Sallittu käyttölämpötila	-15 / +35°C
Kosteus	5 - 95% ei tiivistymistä
Tuotetakuu	3 vuotta

Asennus

Kaapeliläpivienti	Mukana oma 5VDC-virtalähde, DIN-kiskoon kiinnitettävä. Suositellaan erillistä sulaketta ohjausvirralle (esim. erillisellä B-6A-sulakkeella tai RCBO:lla).
-------------------	---

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | Basic . Viimeksi päivitetty 15. kesäkuuta 2022.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Pakkaustiedot

Tuotenumero	715821
Pakkauksen mitat	200 x 150 x 150 mm
Paketin sisältö	CLU-moduuli, virtalähde, RS485-liitäntä, kaapelit. SD-muistikortti, jossa on ohjelma ja konfigurointitiedot, toimitetaan erikseen.
EAN	707116000000000000