

# TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | COM . Viimeksi päivitetty 15. kesäkuuta 2022.

**Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.**



## eRange CLU | COM

eRange CLU | COM kuormanhallintaohjaimella yhteys GPRS-modeemin ja oman SIM-kortin kautta pilvipalvelimeen. CLU pystyy jakamaan saatavan tehon tasapuolisesti latausasemien välillä. Se voidaan myös asettaa siten, että priorisoidaan tiettyjä latausasemia ja kompensoidaan muille asemille latausteho virrankulutuksen mukaan (Oletetaan, että jokaisella pistorasialla on energiamittari.)

### Tuote

Sähkönumero	3405392
Tuotenumero	715822
Versio	eRange CLU   COM
Sähkökytkentä	5V-DC CLU-yksikölle, 12V-DC GPRS-modeemille
Tehon jako	Dynaaminen kuormanhallintayksikkö

# TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | COM . Viimeksi päivitetty 15. kesäkuuta 2022.

**Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.**



## Tuote

Säädettävä ohjauselektronikka	Pystyy ohjaamaan jopa 16 latausasemaa (RFID-lukijalla tai ilman). Liitäntä Cloudcharge -pilvipalveluun. Ohjelmoidaan erikseen jokaiseen järjestelmään.
Mitat LxKxS	73 x 62 x 90 mm
Mitat	DIN-kiskoasennus: Leveys yhteensä noin 10,5 moduulia (4 CLU + 3 modeemi + 3,5 virtalähde)
Paino	210g
Tekninen kuvaus	<p>eRangeCLU   COM kuormanhallintayksikkö sähköautojen online-latausjärjestelmiin. Pystyy ohjaamaan jopa 16 latausasemaa langallisen väyläyhteyden kautta (RS485). Hintaan sisältyy DEFA eMobilityn suorittama järjestelmäkohtainen konfigurointi.</p> <p>Jaa käytettävissä oleva virta! Kommunikoii GPRS-modeemin kautta Cloudcharge-palvelimen kanssa. OCPP V1.5J / 1.6J protokolla. CloudCharge tarjoaa vaivattoman laskutus- ja maksupalvelun (Cloudcharge-palvelimen hallintajärjestelmä ei sisälly toimitukseen ja on tilattavissa erikseen). Mukana muistikortti räätälöidyllä latausjärjestelmäohjelmalla sekä SIM-kortti, ohjelmointi suoritettu tilaukseen täytetyn latausjärjestelmän tietolomakkeen mukaisesti. eRangeCLU   COM toimitetaan kokonaisuutena, joka asennetaan usein koteloon tai keskuskeskseen. Modeemin mitat (KxLxS) 85x70x30mm, vaihtoehtoisesti DIN-asennettuna. Pyöreä padiantenni, Ø81mm, M12-reikäasennus tasopintaan. 5V- ja 12V-virtalähteet (230 V AC) sisältyvät toimitukseen, leveys yht. 3 DIN-moduulia.</p>

## Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	Vaaleanharmaa
Material	ABS-muovi ja polykarbonaatti
Kierrätys	Tuote on kierrätettävä sähköromuna

## Käyttö ja huolto

Sallittu käyttölämpötila	-15 / +35°C
Kosteus	5 - 95% ei tiivistymistä
Tuotetakuu	3 vuotta

## Asennus

Kaapeliläpivienti	Mukana 5VDC- ja 12VDC-virtalähteet, DIN-kiskoon kiinnitettävät. Suositellaan erillistä sulaketta ohjausvirralle (esim. erillisellä B-6A-sulakkeella tai RCBO:lla).
-------------------	--

# TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange CLU | COM . Viimeksi päivitetty 15. kesäkuuta 2022.

**Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.**



## Pakkaustiedot

Tuotenumero	715822
Pakkauksen mitat	200 x 150 x 150 mm
Paketin sisältö	CLU-moduuli, virtalähteet, RS485-liitäntä, RS232-liitäntä, GPRS-modeemi ja kaapelit. Ohjelman ja konfigurointitiedot sisältävä SD-muistikortti sekä SIM-kortti lähetetään erikseen.
EAN	707116000000000000