


Tunn LT G2



Tunn LT G2 – solid LED armatur i syrefast stål for lavtrafikkerte tunneler og tøft industrimiljø

Beskrivelse

Armaturstamme i syrefast stål AISI 316L, standard lakkert i RAL 7035 (lys grå). Robust planglass. Armaturen leveres med elektronisk LED driver. Automatsikring og pustefilter som standard. Funksjonssikker variant (UPS) leveres med keramiske tilkoblingklemmer. Kan leveres med batteribackup på forespørsel.

Bruksområder

Armatur utviklet for bruk i lavtrafikkerte tunneler, men armaturen egner seg også for bruk i industri med tøft miljø.

Montasje / tilkobling

Festespor \varnothing 11mm på hver side. c/c 324mm. 2xM32 + 2xM16mm blindplugg for evt. styrekabel, overkobling opptil 5x10/16mm².

Lyskilde

Ny effektiv LED med tilpasset optikk for å sikre optimal jevnhet og minimal blending. Fargetemperatur 4000K.

Øvrig

Armaturen leveres som standard med DALI/StepDim, men kan også tilpasses de fleste andre styresystemer.



Lav byggehøyde



Utskiftbar LED modul

Nummer	Type	System effekt	Vekt (kg)
122160	Tunn LT G2	LED 30W	8,6
122180	Tunn LT G2	LED 30W UPS	8,6
122190	Tunn LT G2	LED 30W UPS cl. II	8,6
122240	Tunn LT G2	LED 30W w. battery backup	8,6